



CR100PC - クリーンルーム・テープ



裏面材：	白色、着色及び透明ビニール
接着剤：	人工ゴム 普通の溶剤及び酸への抵抗力あり
鋼鉄への接着力：	680 g f / 25 mm幅
引張強さ：	6.8 kg f / 25 mm幅
厚さ：	0.14 mm
破断伸び：	150%
水蒸気移行速度：	3.5 グラム / 100 平方インチ / 24 時間
最適温度範囲：	40°F ~ 170°F 50°C ~ 78°C
摩擦抵抗：	良好
化学物質抵抗：	優秀
販売テープ色：	水色、青色、緑、 黄緑、橙、紫、 赤、茶色、黄色、 白、黒、透明

CR 100 PC クリーンルーム・テープは、クリーンルーム内や周りで使用するため、特別に加工された精密ビニール・テープです。このテープは極めて柔軟でなじみ易く、曲がった表面や不規則な表面のテープ貼りや密閉に理想的です。プラスチックの芯に巻かれたこのテープは、つや消し仕上げになっていて、クリーンルーム・ペンで書くことができます。テープは、大半の普通の溶剤や酸に抵抗力を持っています。

ゴム接着剤は、クリーンルーム内の大抵の作業面からきれいに剥がすことができます。

CR 100 PC には、主要な 9 色のほかに、黒、白、透明があり、販売されています。

連邦仕様 PPP T 66E 及び CID A-A 1689A の規定に合致。