



## EGP エコノミー・クラス・テープ



<b>裏面材：</b>	白色及び着色の低密度ポリエチレン・フィルム。
<b>接着剤：</b>	アクリル系統。圧力に敏感。
<b>鋼鉄への接着力：</b>	1.1 kg f/ 25 mm幅
<b>引張強さ：</b>	5.4 kg f/ 25 mm幅
<b>厚さ：</b>	0.14 mm
<b>破断伸び：</b>	500%
<b>水蒸気移行速度：</b>	2.0 グラム / 100 平方インチ / 24 時 間 以下
<b>最適温度範囲：</b>	
<b>操作時：</b>	-40°F ~ 190°F -40°C ~ 88°C
<b>摩擦抵抗：</b>	良好
<b>化学物質抵抗：</b>	優秀
<b>販売テープ色：</b>	白、黒、茶、橙、 黄色、赤、青、緑

低密度ポリエチレン・テープには、優れた化学物質抵抗力和高いなじみ性があります。プラスチックの芯に巻かれた、この EGP テープは強力な粘着力を持ち、マスキング・テープやダクト・テープに代わり、補修やメンテナンス用に用いられます。ガス放出が少なく、本来的に清潔なこのテープのきれいに剥がれ、また再密封が可能な特性は、管理された環境やクリーンルームにおけるサポート目的のアプリケーションに、プラスの要因をもたらします。EGP は、8 色の鮮やかな色で販売されています。