



Ultra Clear TP ED

超純水システム

ULTRA CLEARタッチパネルシステム

新しいUltra Clear™ TP EDシリーズには **電子ディスペンサー** が搭載されており、最大 **2 l/min** の超純水を正確な水量に制御して生成します。

直感的に操作可能なソフトウェア の改良により、さらに使いやすい吐出プロセスが可能になりました。新しいプリンタ/Modbusインターフェースにより、既存システムへのデータ転送を実現します。

ULTRA CLEARタッチパネル

W3T276073	Ultra Clear TP ED UV TM	ポリリッシャー	W3
W3T276074	Ultra Clear TP ED UV UF TM	ポリリッシャー	W3
W3T276075	Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV TM	TWF	W3
W3T276076	Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV UF TM	TWF	W3
W3T276077	Ultra Clear TP ED 10 TWF 60 UV TM	TWF	W3
W3T276078	Ultra Clear TP ED 10 TWF 60 UV UF TM	TWF	W3
W3T276079	Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 30 UV TM	TWF EDI	W3
W3T276080	Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 30 UV UF TM	TWF EDI	W3
W3T276081	Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 60 UV TM	TWF EDI	W3
W3T276082	Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 60 UV UF TM	TWF EDI	W3
W3T276084	Ultra Clear TP ED 20 TWF EDI 80 UV UF TM	TWF EDI	W3

ACCESSORIES

W3T403968	フラッシングフィルター/逆流防止コンビ 3/4"		W5
W2T897953	AQUASTOP 230 VAC/50-60 Hz	ウォーターガード	W5
W3T197588	電磁弁 220 V/50 Hz; NC; DN10; 3/4" i/a		W5
W3T199991	ウォールブラケット (30 Lタンク用)		W5
W3T197563	ウォールブラケット (60 Lタンク用)		W5
W3T314413	脱気ユニット (CO2脱気用など)		W5
W3T199279	殺菌フィルター 0.2 μm エンドトキシン保持 (3個セット)		W5
W3T199768	殺菌キット (超純水システム用、3シリンジ)		W5
W3T525926	アダプターケーブル (5極-RS232、プリンター接続用)		W5

消耗品

ポリリッシャー	TWF	TWF EDI		
-	W3T197613		前処理モジュールAMB	W5
W3T197621	-		DTOモジュール	W5
-	W3T199848		コンディショニングモジュール	W5
	W3T197694		ポリッシングモジュール MFIID	W5
	W3T199209		0.2 μm 殺菌フィルター (3個パック)	W5
	W2T558521		交換用UVランプ (UVリアクター)	W5
-	W2T558519		交換用UVランプ	W5
-	W3T199197		CO2バントフィルター CT1、交換カートリッジ	W5
-	1 x W3T197620	2 x W3T197620	ROモジュール	W5
	W3T197614		限外ろ過モジュール (UFシステム専用)	W5



ディスプレイとディスペンサーの詳細



60 Lタンク 付きシステム

仕様

	ポリッシャー	TWF	TWF EDI
給水			
圧力 (bar)	0.1~5	0.1~5	0.1~5
導電率 (µS/cm)	< 20	< 2000	< 1400
CO2 (mg/l)	< 15	< 15	< 10
シリカ (mg/L)	< 15	< 15	< 10
全有機体炭素・TOC (ppb)	< 50	-	-
温度 (°C)	5~35	5 ~ 35	5 ~ 30
SDI	< 3	< 3	< 3
遊離塩素 (mg/L)	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Iron (mg/l)	< 0.1	< 0.1	< 0.1
Manganese (mg/l)	< 0.05	< 0.05	< 0.05
pH値	3~ 9	3 ~ 9	3 ~ 9
純水			
流量 (L/h)	-	10	20
導電率 (µS/cm)	-	< 2	< 0,2
超純水			
流量 (L/min)	~2	~2	~2
導電率 (µS/cm)	0.055	0.055	0.055
比抵抗 (MΩ-cm)	18.2	18.2	18.2
全有機体炭素・TOC (ppb)	< 3	< 3	< 3
細菌 (CFU/ml)	< 0.1	< 0.1	< 0.1
粒子 > 0.2 µm/ml	< 1	< 1	< 1
寸法 (高さ×幅×奥行)			
システム (mm)	340 x 535 x 550	340 x 535 x 550	340 x 535 x 550

総代理店

株式会社 センコム

〒110-0016 東京都台東区台東 4 - 1 - 9

Tel . 03-3839-6321

Fax. 03-3839-6324

E-Mail info@senkom.com

URL http://www.senkom.com